



WOSK OCHRONNY Z EFEKTEM SATYNOWYM

COTTO, KLINKIER, KAMIEŃ I KONGLOMERATY NIEPOLEROWANE, PŁYTKI CEMENTOWE



DO CZEGO SŁUŻY

- Idealny do pielęgnacji i konserwacji.
- Chroni kamienie naturalne niepolerowane (wapień, łupki...), gres czerwony, klinkier nieszkliwiony i różne rodzaje cotto.
- Zalecana do pielęgnacji powierzchni z: Slate (Łupek), kamienie zrekonstruowane i płytki cementowe.
- Idealnie nadaje się do konserwacji marmurów i kamieni naturalnych z wykończeniem szczotkowanym.

KORZYŚCI

- Wosk samopolerujący, ale może być polerowany, w celu przywrócenia lub zwiększenia jego połysku.
- Trzy funkcje w jednym produkcie: chroni, konserwuje i nadaje wspaniały efekt wykończeniowy.
- Nowy, oryginalny efekt satynowy.
- Idealny do cennych posadzek: podkreśla piękno powierzchni.
- Łatwa aplikacja i maksymalna wydajność.
- Nie powoduje powstawania powłoki podczas konserwacji.



WYDAJNOŚĆ

Jeden litr produktu wystarcza na:

Cotto 30 m²

Kamień 30-40 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

Opakowania

- 1 litr: kartony po 12 sztuk.
- 5 litrów: kartony po 4 sztuki.

OSTRZEŻENIA

- Chronić przed dziećmi.
- Po użyciu nie wyrzucać do środowiska naturalnego.
- Produkt w kanistrze jest wrażliwy na mróz. Przechowywać w temperaturze otoczenia.

TEMPERATURY

Temperatura przechowywania: od 5° do 30° C.
Produkt należy nakładać na materiał o temperaturze między 10° a 30° C.

SPOSÓB UŻYCIA

Rozcieńczenie: rozcieńczony lub nierozcieńczony w zależności od potrzeb. Nałożyć równomiernie produkt na czystą i suchą posadzkę wałkiem lub innym aplikatorem. Po godzinie nałożyć drugą warstwę poprzecznie do pierwszej. Po upływie około pół godziny po posadzce można chodzić. Aby uzyskać większy połysk, przetrzeć sukniem lub posłużyć się polerką.

Konserwacja:

Odnowienie połysku (co 2-3 miesiące): po oczyszczeniu powierzchni rozcieńczonym roztworem środka **CLEANER PRO** (1:200), nałożyć **SATIN** rozcieńczając 500 ml produktu w 5 litrach wody: Aby uzyskać większy połysk, należy przetrzeć suchą powierzchnię (po około jednej godziny) sukniem lub posłużyć się polerką. Przywracanie ochrony (1 raz na rok): nałożyć czysty wosk szmatką, wałkiem lub innym aplikatorem. Po wysuszeniu powierzchni (ok. 1 godziny), wypolerować ją.

Uwaga:

Nie zaleca się używania produktu na powierzchniach zewnętrznych, w pomieszczeniach wilgotnych oraz w miejscach, gdzie gromadzi się woda stojąca (łazienki, natryski).