

EKOLOGICZNA OCHRONA HYDROFOB XTREMEOWA

**KAMIEŃ I KONGLOMERATY
NIEPOLEROWANE, CEMENT, COTTO,
ODŚLONIĘTE CEGŁY, KLINKIER, TYNK,
TUF**



Badanie antyporostowe według normy UNI EN ISO 846: 1999. Formuła ogranicza pogorszenie jakości powierzchni, gdy jest ona narażona na uszkodzenia organiczne.



WYDAJNOŚĆ

ORIENTACYJNA WYDAJNOŚĆ (1 litr):

Cotto, odsłonięte cegły, klinkier, kamień, tynk **10-20 m²**

Cement **8-10 m²**

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

Opakowania

1 litr: kartony po 12 sztuk.

5 litrów: kartony po 4 sztuki.

OSTRZEŻENIA

- Chronić przed dziećmi.
- Po użyciu nie wyrzucać do środowiska naturalnego.
- Posadzka zewnętrzna, aby mógł zostać na niej użyty produkt, musi być wykonana zgodnie z zasadami sztuki, a więc spełniać wszystkie konieczne kryteria: przestrzeganie nachyleń, prawidłowe wykonanie złączy dylatacyjnych, doskonała izolacja podłoża, udowodniona odporność materiału na mróz. Nie chroni marmuru i kamienia wapiennego przed działaniem kwasów.

TEMPERATURY

Temperatura przechowywania: od 5° do 30° C.

Produkt należy nakładać na materiał o temperaturze między 10° a 30° C.

DO CZEGO SŁUŻY

- Środek hydrofobowy o naturalnym efekcie.
- Dogłębnie impregnuje materiał, zachowując jego paroprzepuszczalność.
- Utrudnia rozwój alg, pleśni i porostów.
- Chroni przed degradacją spowodowaną działaniem czynników atmosferycznych.

KORZYŚCI

- Bariera przeciw algom i pleśniom potwierdzona testami przeprowadzonymi według metody UNI EN ISO 846: 1999.
- Idealny do zabezpieczenia pionowych powierzchni zewnętrznych.
- Odporny na działanie promieniowania UV.
- Nie zmienia odporności na mróz.
- Zapobiega powstawaniu wykwitów.
- produkt można nakładać również na podłoża z wilgocią resztkową: znacznie skrócony czas pracy.
- produkt utrzymuje stopień paroprzepuszczalności materiału przekraczający 90%.

SPOSÓB UŻYCIA

Nie rozcieńczać: gotowy do użytku.

Zastosowanie: Nakładać środek przy użyciu pędzla lub innego aplikatora na suchą i czystą powierzchnię, impregnując dokładnie materiał, aż zostanie on nasycony. Przed wyschnięciem produktu (około 10-15 minut), należy usunąć jego ewentualny nadmiar przy użyciu czystej szmatki. Po około 4 godzinach po powierzchni można chodzić. Ochrona przed zaplamieniem jest aktywna po 24 godzinach.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO: w przypadku powierzchni pionowych, rozprowadzić metodą natryskową (systemem airless), dozując produkt do momentu, w którym materiał zostanie nasycony i stosując odpowiednie ŚOI, zgodne z zaleceniami w karcie charakterystyki.

Uwaga:

Wypróbować produkt na niewielkiej powierzchni, aby sprawdzić, czy dochodzi do zmiany koloru.

Unikać powierzchniowych zastojów niewchłoniętego produktu.

Nie nakładać produktu, jeśli przewidywane są opady deszczu. Ewentualne uporczywe pozostałości produktu można usunąć, także po ich wyschnięciu, przy użyciu **FASEZERO** rozcieńczonego w proporcji 1:10 i białej tarczy.

Unikać stosowania w obecności kropli powierzchniowych lub w razie bezpośredniego działania promieni słonecznych.

Nie chroni przed działaniem kwasów.